



이전 제품명: 셸 Cardium Compound, Cardium Compound EP

Shell Gadus S1 OG 200

- 적합한 마모 방지
- Bitumen

개방 기어 및 와이어 로프용 그리스

Shell Gadus S1 OG는 점착성, 고하중과 극압 제품을 요구하는 오픈 기어와 와이어로프에 주로 추천되는 고점도, 잔류타입 (bituminous) 윤활유입니다. 모든 제품은 역청 (bitumen)의 혼합물이며 중(heavy)광유에 기초한 오일이며 여러 적용에 맞게 다른 비율로 제조되었습니다.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

성능, 특징 & 이점

- 강한 점착성 및 수세내수성
- 탁월한 내하중성
- 부식방지성능

- 셸 가두스 S1 OG 는 고하중 및 낮은 속도의 개방기어 및 크레인베어링, 와이어로프에 적합합니다.

규격, 승인 & 추천

본 안내서에 포함되지 않은 적용에 대한 사항에 대해서는 담당 판매사원 혹은 당사 기술부로 문의 바랍니다.

주요 적용개소



대표적인 물리적 성상

Properties	Method	Shell Gadus S1 OG 200
Colour		Black
Kinematic Viscosity @100°C	mm ² /s	ISO 3104 200
Flash Point (COC)		ASTM D92 Min 210°C
4 Ball Weld 하중	kg	ASTM D2596 Min 250
Copper Corrosion		ASTM D4048 1b

이 물성결과는 대표치입니다. 생산제품의 실측치는 규격내에서 대표치와 차이를 보일 수 있습니다.

건강, 안전 그리고 환경

• 건강과 안전

셸 가두스 S1 OG는 추천된 개소, 개인 위생이 잘된 상태에서 사용될 경우 어떤 건강이나 환경에 위해를 끼치지 않습니다.

피부 접촉을 피하시고, 사용시는 장갑을 착용하시기 바라며, 피부에 묻었을 경우 즉시 물과 비누를 이용하여 닦아내시기 바랍니다.

건강과 안전에 대한 안내서는 해당제품의 MSDS에 있으며, 이러한 MSDS는 <http://www.epc.shell.com/>에서 얻을 수 있습니다.


• 환경 보호

사용된 그리스는 지정된 장소에 보관하시고 토양과 물로 방출하지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다.

추가적인 정보

• 안내

본 안내서에 포함되지 않은 적용에 대한 사항에 대해서는 담당 판매사원 혹은 당사 기술부로 문의 바랍니다.



philsoon.hwang@shell.com

PS Hwang