



Formerly Known As: 셸 스파이렉스 G 140

# Shell Spirax S2 G 140 (Korea)

높은 Quality API GL-4 Oil for Manual Transmissions and 기어 Sets

셸 스파이렉스 S2 G 80W-90 는 극압조건에 필요한 다기능 첨가제를 사용한 자동차용 기어오일입니다

## DESIGNED TO MEET CHALLENGES

### Performance, 특징 & 이점

#### • 종합적인 성분

특히 엄선된 첨가제로 뛰어난 내마모, 방청성 그리고 산화 안정성을 갖추었습니다

### 주요 적용개소



#### • Manual gearboxes

스파이렉스 S2 G 140 는 고속/저토크, 그리고 저속, 고토크 환경에서 운전되는 바이크, 승용차 및 상용차량 (은, 오프 도로)의 수동기어입니다. 싱크로 매시가 있는 기어박스에 적합합니다.

#### • Rear axles

가벼운 하중 및 중간정도 하중의 차량 및 바이크 조건에 적합합니다. 중하중 조건의 하이포이드에는 부적합합니다.

### Specifications, 승인 & 추천

#### • API GL-4

본 안내서에 포함되지 않은 적용에 대한 사항에 대해서는 담당 판매사원 혹은 기술부로 문의바랍니다.

### 대표적인 물리적 성상

Properties			Method	Spirax S2 G 140 (Korea)
SAE 점도등급			SAE J 306	140
동점도	@40°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	340
동점도	@100°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	25.1
점도지수			ISO 2909	96
	@15°C	kg/m <sup>3</sup>	ISO 12185	918
인화점 (COC)			ISO 2592	248
유동점			ISO 3016	-9

이 물성결과는 대표치입니다. 생산제품의 실측치는 규격내에서 대표치와 차이를 보일 수 있습니다.

### 건강, 안전 그리고 환경

#### • 건강과 안전

셸 스파이렉스 S2 G 140 는 추천된 사용개소에 개인위생 규칙을 유지한 상태에서 적절히 사용할 경우, 심각한 건강 및 안전상의 위험을 발생시키지 않습니다

피부접촉을 피하시고 사용유를 취급하실 때는 보호장갑을 착용하세요. 피부접촉 시 즉시 비누와 물로 세척하기 바랍니다

건강과 안전에 대한 안내서는 해당제품의 물질보건안전자료(MSDS)에 있으며, 아래 주소에서 다운받을 수 있습니다.

<http://www.epc.shell.com>

#### • 환경보호

사용유는 지정된 장소에 보관하시고 토양과 물로 방출하지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다

## 추가적인 정보

- 안내

기타 문의 사항은 판매사원 혹은 당사 기술부로 문의 바랍니다.